


IPA PROTELASTIC

Especificación de Construcción N° E-14



IPA PROTELASTIC, es una emulsión asfáltica, elastoméricas, que se emplea como revestimiento anticorrosivo en tuberías, tanques metálicos y de concreto, jardinerías, etc. Es muy elástico y de buena adhesividad.

MODO DE EMPLEO

1. La superficie a tratar debe estar completamente limpia de polvo, grasa, etc.
2. Se recomienda colocar dos manos: la primera diluida en 50% de agua y 50% de IPA PROTELASTIC; la segunda sin diluir.
3. Aplicar con brocha, pistola o cepillo.

PRESENTACIÓN

- Tambor de 53 gl (200,00 l)
- Tobo de 5 gl (18,93 l)
- Envase de 1 gl (3,78 l)

RENDIMIENTO

1 galón cubre aproximadamente 3 m² las dos manos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Propiedades	Unidad	Método de Ensayo	Requerimientos	
			Min.	Máx.
Viscosidad Brookfield (H7/2 rpm /25°C)	cp	COVENIN 577	65000	85000
Contenido sólido (3h/163° C)	%	ID-EN-200	60	70
Peso específico (25° C)	ADIM	ID-EN-200	.90	1,00
Secado al tacto	h	ID-EN-206	1	2
Secado total	h	ID-EN-206	24	36
Escurecimiento (2 mm.)	ADIM	ID-EN-207	No debe escurrir	
Color	ADIM	ID-EN-404	Igual al patrón	
Aspecto del empaque	ADIM	ID-EN-405	Limpio y bien identificado	