


# IPA TRAFFIC

Especificación de Construcción N°. E-17 Para Zonas De Tráfico



**IPA TRAFFIC**, es una pintura elabora con base en resinas alquídicas y caucho clorado, diseñada especialmente para demarcación vial, zonas de seguridad, estacionamientos, brocales, gradas, etc. Tiene excelente adherencia tanto en asfalto como en concreto. Es de secado rápido y resistente a la abrasión.

## **MODO DE EMPLEO**

1. La superficie a pintar debe estar completamente limpia, seca y libre de polvo, grasas o cualquier otra impureza que evite una perfecta adhesión.
2. Remuévase bien el contenido del envase antes de usarlo y aplique con brocha, pistola o equipo especial.

**COLORES:** Blanca y Amarilla.


**RENDIMIENTO:** Un galón cubre aproximadamente 15 m<sup>2</sup>.

**NOTA:** No debe diluirse ni mezclarse con otros productos. Usar gasolina blanca para limpieza de equipos.

# IPA TRAFFIC


Especificación de Construcción N°. E-17 Para Zonas De Tráfico

## IDENTIFICACION DE SUS COMPONENTES:




Resinas, solventes, cargas minerales, pigmentos y agua.

## ALERTAS Y ADVERTENCIAS SOBRE RIESGOS DE SALUD




Los vapores pueden producir mareos.

## ALERTAS Y ADVERTENCIAS SOBRE RIESGOS AL AMBIENTE




No deseche el producto en suelo o cuerpos de agua

## MEDIDAS DE PROTECCION RECOMENDADAS DURANTE SU USO Y MANEJO



Producto no inflamable, Manténgase en áreas ventilada y alejados de fuentes de calor Use guantes, mascarilla y lentes Protectores. Manténgase fuera del alcance de los niños. Lea el manual o especificación de uso del Producto.

## PROCEDIMIENTOS DE PRIMEROS AUXILIOS



En caso de inhalar los vapores respire aire fresco, En caso de contacto con los ojos y la piel, lávese con abundante agua. En caso de ingestión no induzca al vomito, consulte con el medico.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Propiedades	Unidad	Método de Ensayo	Requerimientos	
			Min.	Máx.
Viscosidad Copa Ford No. 4	S	COVENIN 751-82	70	80
Contenido Sólido	%	ID-EN-200	50	
Color	ADIM	ID-EN-404	Igual al patrón	
Aspecto visual del empaque	ADIM	ID-EN-405	Limpio y bien identificado	
Cubrimiento	ADIM	ID-EN-211	Total	

